

EB-2155W

FICHE TECHNIQUE



Profitez de son excellente luminosité pour réaliser des présentations parfaites grâce à la fonction Gesture Presenter et autres fonctionnalités intuitives et faciles d'utilisation.

Notre nouveau projecteur professionnel très lumineux se distingue par une luminosité exceptionnelle de 5 000 lumens. Le modèle EB-2155W est conçu pour projeter une image sur une taille d'écran évolutive pouvant atteindre 300 pouces, et offre des connectivités telles que deux entrées HDMI, des fonctions sans fil de diffusion et de partage avec Epson Multi-PC Projection ou l'application Epson iProjection.

Affichage pouvant atteindre 300 pouces et qualité exceptionnelle

La résolution WXGA - HD Ready, associée à la technologie 3LCD d'Epson, garantissent des contenus de haute qualité reproduits avec des couleurs plus éclatantes et des images plus lumineuses. La connectivité HDMI permet d'obtenir une présentation plus nette et précise sur une taille d'écran évolutive pouvant atteindre 300 pouces.

Configuration et connectivité simples

Le modèle EB-2155W offre une connectivité sans fil de diffusion et de partage avec Epson Multi-PC Projection ou notre application Epson iProjection et deux connexions HDMI. Sa configuration est également facile, grâce à des fonctionnalités comme le démarrage automatique, la correction du trapèze et l'ajustement automatique à l'écran. L'utilisateur peut ainsi produire des présentations rapides et efficaces.

Réduisez vos coûts

Projetez plus longtemps grâce à une plus grande fiabilité et à une lampe d'une durée de vie plus longue atteignant 10 000 heures en mode éco.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil offre un accès rapide et facile à une variété de fonctions utiles, telles que les sources de connexion. Les connexions sans fil sont également simplifiées grâce aux informations qui apparaissent à l'écran.

Gesture Presenter

Passez d'une diapositive à l'autre d'un simple geste de la main, générant ainsi des présentations encore plus surprenantes où l'utilisateur n'a plus besoin de contrôle à distance ni de souris.

Flexibilité à valeur ajoutée

Le logiciel de projection multi-PC, allié au modèle EB-2155W permet de connecter jusqu'à 50 ordinateurs et de diviser l'écran de projection pour afficher jusqu'à 4 sources simultanément. Ainsi, vous profitez d'un rapport coût/efficacité et d'une flexibilité inégalés par rapport à un écran plat.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage de qualité exceptionnelle sur un écran pouvant atteindre 300 pouces**
Résolution WXGA HD-ready avec la technologie 3LCD d'Epson
- **Luminosité exceptionnelle de 5 000 lumens**
Projetez des images audacieuses et colorées, même dans des salles lumineuses
- **Diffusez et partagez des connexions**
Connectivité sans et double entrée HDMI
- **Écran d'accueil et écran partagé**
Accès rapide et facile à une variété de fonctions utiles
- **Gesture Presenter**
Contrôlez de façon intuitive le projecteur par vos gestes



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,59 pouce avec D8

IMAGE

Luminosité couleur	5.000 lumen- 3.600 lumen (économie) conformément à la norme ISO IDMS15.4
Sortie lumière blanche	5.000 lumen - 3.600 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Rapport de contraste	15.000 : 1
Lampe	300 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ± 30 °, Automatique horizontal ± 20 °
Reproduction des couleurs	Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Relation de projection	1,38 - 2,24:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Taille de l'image	29 pouces - 280 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,9 a (29 pouce écran)
Distance de projection « téléobjectif »	8,5 a (280 pouce écran)
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,99
Distance focale	18,2 mm - 29,2 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1

CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface Ethernet Gigabit, LAN sans fil, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Entrée RVB (2x), Sortie RVB, MHL, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANÇÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V Mute Slide, Sélection d'entrée automatique, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Ajustement de l'écran, Figér l'image, Gesture Presenter, Écran d'accueil, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Lampe longue durée, MHL - interface audio/vidéo, Administration du réseau, Fonction de copie OSD, Sans PC, Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Diaporama, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Application iProjection
Modes de couleur	Tableau, Dynamique, Photo, Présentation, DICOM SIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	405 W, 323 W (économie), 0,5 W (en veille)
Dimensions du produit	377 x 291 x 101 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,3 kg

AUTRE

Garantie	36 Mois retour atelier ou 8.000 h, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h (whichever comes first) Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

EB-2155W

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble VGA
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Logiciel (CD)
- Manuel de l'utilisateur (CD-ROM)
- Unité W-LAN
- Appareil principal

ACCESSOIRES EN OPTION

EB-2155W

- Filtre à poussière - ELPAF41
V13H134A41
- Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10
V12H731P01
- Sacoche de transport - ELPKS68
V12H001K68
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
V13H010L95

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H818040
Code EAN	8715946628547
Pays d'origine	Chine

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

1. 1 - Application iProjection disponible sur les appareils sous Android et iOS

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON[®]