

CSE-200

Systeme de presentation sans fil pour salles de reunion standard



La créativité est une qualité essentielle au sein d'une entreprise. Grâce à ClickShare, vos idées bénéficient de l'attention qu'elles méritent. Ce système de présentation sans fil vous permet de partager le contenu de votre ordinateur portable ou appareil mobile directement sur l'écran de présentation, en toute simplicité. Pas de câbles, pas d'installation, pas d'attente.

Branchez-vous et faites la différence

Le CSE-200 offre l'expérience ClickShare aux petites et moyennes salles de réunion. Tout le monde peut se connecter en un clic et partager immédiatement du contenu, même les invités. Aucune formation n'est nécessaire. Il suffit de brancher un périphérique USB (le ClickShare Button) sur un PC ou un Mac et de cliquer sur le bouton pour afficher le contenu de l'ordinateur sur le grand écran de la salle de réunion. Grâce à l'application ClickShare, vous pouvez aussi partager le contenu de votre téléphone mobile ou de votre tablette.

Encourager la collaboration

Le CSE-200 a été créé pour les déploiements en entreprise et offre des fonctions de sécurité avancées, un plus grand nombre d'options de connectivité, notamment la prise en charge d'AirPlay pour le contenu non HDCP, et une capacité de gestion centrale. En permettant à 2 personnes de partager simultanément du contenu, le CSE-200 garantit une connectivité directe avec l'écran central et favorise la collaboration. Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du CSE-200 peuvent être paramétrées sur l'un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de l'entreprise. Et cerise sur le gâteau, l'API du dispositif permet d'intégrer en toute simplicité le système au réseau de l'entreprise.

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

CSE-200

Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10 Mac OS X 10.10/10.11 Android 4.1 et versions ultérieures (app ClickShare) iOS 7.0 et versions ultérieures (app ClickShare)
Sorties vidéo	1x HDMI
Défilement d'image	Jusqu'à 30 i/s
Résolution en sortie	1920x1200
Niveau sonore	Sans ventilateur
Nombre de sources présentes simultanément	2
Nombre de connexions simultanées	16
Audio	Via HDMI, analogique via prise jack 3,5 mm, S/PDIF
Compatibilité iPad, iPhone et Android	Partage de documents, navigateur, caméra pour les appareils Android et iOS via l'app ClickShare
Bureau étendu	Disponible (en fonction du pilote de votre carte graphique)
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X en mode d'authentification réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n
Portée	Compatible avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz
Connexions	1 x Ethernet LAN + 3 x USB (2 arrière, 1 avant) Ligne de sortie analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
Plage de température	Fonctionnement : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Max. : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Garantie	3 ans en standard Extensible à 5 ans
Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	205 mm x 115 mm x 45 mm (hors antennes) / 8,1 x 4,5 x 1,8 pouces 205 mm x 150 mm x 135 mm (avec antennes) / 8,1 x 5,9 x 5,3 pouces
Consommation	Fonctionnement : 6 W (type) / 18 W (max.) Veille : 2,6 W (veille ECO) / 0,4 W (veille profonde)
Poids	600 g / 1,32 lb