

WorkForce Pro

WF-C869RD3TWFC



Réalisez des économies d'énergie et réduisez vos déchets grâce à ce multifonction professionnel 4-en-1 fiable, se caractérisant par des coûts d'impression prévisibles et moins d'interventions de la part de l'utilisateur.

Grâce à ce multifonction professionnel doté du système innovant RIPS et de sa très grande autonomie d'impression, imprimez 84 000 pages¹ sans avoir à remplacer les consommables. Réduisez les temps d'arrêt liés aux interventions, ainsi que votre impact environnemental avec une baisse de la consommation d'énergie¹ et des déchets¹ pouvant atteindre respectivement 95 % et 99 %. Le WF-C869RD3TWFC intègre également la technologie d'impression PrecisionCore, réputée pour sa vitesse, sa qualité, sa fiabilité et son efficacité.

Imprimez 84 000 pages sans interruption

Grâce aux réservoirs d'encre de très grande autonomie, vous pouvez imprimer jusqu'à 84 000 pages sans remplacer de cartouche¹, soit jusqu'à 4,5 fois plus d'impressions par rapport aux copieurs et imprimantes laser couleur². Ce multifonction permet de réduire les temps d'intervention jusqu'à 98 %², le remplacement des réservoirs d'encre se faisant plus rare.

Le meilleur choix

Il est équipé de la tête d'impression PrecisionCore la plus avancée d'Epson et conçue pour les entreprises. Et ce n'est pas fini ! Par rapport aux imprimantes laser de la concurrence, il consomme jusqu'à 95 % d'énergie en moins² grâce à sa technologie d'impression qui ne génère aucune chaleur. C'est incontestable : il supplante également les imprimantes et les copieurs laser en annonçant une réduction de 99 % des déchets et de 23 % des bruits par rapport aux imprimantes et copieurs laser².

Optimisez votre productivité

Le temps de sortie de la première page de l'imprimante est jusqu'à trois fois et demi plus rapide par rapport aux produits laser concurrents.² Le temps d'attente et la distance pour récupérer les tâches d'impression sont également réduits. En effet, ce multifonction est destiné aux groupes de travail.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Temps d'arrêt réduits**
Imprimez jusqu'à 84 000 pages sans remplacer de cartouche d'encre¹
- **Écologique**
Consomme jusqu'à 95 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes²
- **Gain de temps**
Impression, numérisation, copie et fax Recto Verso automatique
- **Conçue pour l'entreprise**
De multiples fonctionnalités additionnelles grâce à Epson Open Platform
- **Technologie PrecisionCore**
La technologie Epson la plus avancée en matière de tête d'impression

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	4,6 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Catégorie	Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 6 Secondes, Couleur 6 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	24 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	16 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 pages/min Monochrome, 13 pages/min Couleur
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 pages A4/min. Monochrome, 11 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	35 pages/min Couleur (papier ordinaire), 35 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	75.000 pages par mois The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro, Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

CONTENU DE LA BOÎTE

- Guide de mise en route rapide
- Appareil principal
- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble électrique
- Compartiment de papier
- Initialisation des unités d'alimentation d'encre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

FAX	
Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	Jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	Jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire

COPIE	
Vitesse de copie	jusqu'à 22 ipm Black, jusqu'à 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 % Auto fit function
Nombre de copies maximum	999
Taille maximale de copie	A3

CONNECTIVITÉ	
Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, IPPS, PTP sur IP, DPS sur IP, IS, Bonjour/Airprint
Protocoles pour la gestion du réseau	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEE802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocoles de la numérisation sur réseau	NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Port USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A (2x), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocoles réseau	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Enveloppe), DL (enveloppe), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 50 pages
Chargeur automatique de documents	50 pages
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 300 g/m ²
Recto/verso	Oui
Capacité du bac de sortie papier	250 Feuilles
Alimentation papier standard	1.835 Feuilles Standard, 1.835 Feuilles maximal
Standard paper tray(s)	Bac multi-usages 85 feuilles, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Capacité papier maximum en entrée	1.835
Chemin papier arrière (médiés spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	5

ALIMENTATION PAPIER RASF	
Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, HLT, Personnalisée, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Formats personnalisés	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité papier 1	85 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive, Tabloïd
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité papier 1	250 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Lettre, Legal, Executive, Tabloïd
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité papier 1	500 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDRECTO VERSO}

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Lettre, Legal, Executive, Tabloïd
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 150 g/m ²
Capacité papier 1	80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	20 W Prêt, 0,5 W (éteindre), ENERGY STAR® qualified, 40 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,6 W (mode veille), TEC 0,3 kWh/week
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	787 x 873 x 1.162 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	111,5 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (32 bits/64 bits), Microsoft Windows XP (Édition familiale / Professionnel / Professionnel Édition X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows server 2003 R2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,4 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 48 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	100 V, 110V, 220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Ecran tactile, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 12,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
------------	--

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES

● Business Paper - A4 - 500 feuilles	C13S450075	
● WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink Supply Unit	C13T973100	22.500 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T973200	22.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T973300	22.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T973400	22.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Black XXL Ink Supply Unit	C13T974100	86.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T974200	84.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T974300	84.000 pages
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T974400	84.000 pages
● Récupérateur d'encre usagée	C13T671400	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

ACCESSOIRES EN OPTION

- Support pour lecteur de carte
C12C932921
- Retractable Output Tray for C8000 Series
C12C934171

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CF34401BP
Code EAN	8715946623160
Pièce	1 Unités
Taille de palette	1 Pièces

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

RENDEMENT DE L'ENCRE

	T973	T974
●	22.500 pages*	86.000 pages*
● ● ●	22.000 pages*	84.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

1. Autonomie en nombre de pages approximative. L'autonomie réelle peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield. Les cartouches de démarrage ont suffisamment d'encre pour initialiser l'imprimante. Il convient d'acheter ou de fournir de nouvelles cartouches pour le fonctionnement normal.
2. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving

EPSON®