



OUTILS PÉDAGOGIQUES RENFORCÉS

- Système de transmission et de **présentation sans fil** intégré
 - Fonction reverse touch. Les Smart Devices annotent l'écran depuis l'application
- **EYES protection**
 - Adoucit activement la luminosité de l'écran lors des annotations
- **DICOM Mode**
 - Optimise le rendu des images. Nécessaire à la formation dans les écoles et institutions de santé

1

UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

- Démarrage **express en ~16sec** avec Android 6
- Menu « **Home** » simplifié
- Interface d'utilisation conviviale
 - Environnement personnalisable
 - **Launcher en 3x points** (bas, gauche, droite)
- **Nom des sources personnalisable**
- Bouton physique « **Touch ON/OFF** »
 - Tactile débrayable pour limiter les erreurs de manipulation
- **Applications préinstallées**
 - Outils tableau blanc, avec partage QRcode
 - Roue d'annotation numérique sur écran
 - Gestionnaire de fichiers, outil Email & Office

2

3

COÛTS MAÎTRISÉS

- **WOL** Wake On Lan
- Pilotage à distance
- Classe Energétique A+
- **Backlight LED 50'000** heures
- **Garantie 2 - 6 ans**



5

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES

- Connectivité **frontale d'accès rapide**
 - 1xHDMI, 1xUSB-A, 1xUSB-B Touch,
- Connectique vidéo et tactile **arrière regroupée en 1 point**
- **Connecteur OPS UHD** (4k 3840:2160pixels)
- **Dual Wifi AC** 2,4Ghz/5Ghz (Hot-Spot Access Point), Ethernet Gigabit
- **Cadre fin** noir de 13mm d'épaisseur
- **Haut-parleurs frontaux 2x20W + Woofer**
 - Profiter d'un son riche et dynamique couvrant classes et salles de formation
- **WebCam connecteur** 1xUSB-A
 - Connectez directement votre accessoire de vidéoconférence

4

COMMUNICATION AMÉLIORÉE

- **SIRIUS Touch UI**
 - Slim-Infra-Red-Interactive-Ultra-Screen
 - **Technologie USIR**, un faisceau de 1,5mm d'épaisseur rend l'écriture naturelle et fluide
 - Jusqu'à **20 points de contact simultanés**
- **Précision de < 2mm**
- **Reconnaissance d'écriture dynamique**
 - Une pointe fine ou un doigt, l'outil annotation reconnaît et adapte l'épaisseur du trait



Référence / modèle	SIRIUS-9086RU <i>Titanium</i>	SIRIUS-9086RU <i>Noir</i>	SIRIUS-9075RU <i>Noir</i>	SIRIUS-9065RU <i>Noir</i>
LED PANEL				
Tailles disponibles	86" (218.6cm)	86" (218.6cm)	75" (189.3cm)	65" (163.9cm)
Résolution écran (Max.)	3840 X 2160 (QWUXGA)			3840 X 2160 (UHD)
Luminosité (moyenne)	350 cd/m ²	350 cd/m ²	410 cd/m ²	350 cd/m ²
Angle de vue	H: 178° / V: 178° (CR>/=10)			
Contraste ratio	1400:1(Typ.)	1200:1(Typ.)	1200:1(Typ.)	1200:1(Typ.)
Couleurs supportées	1.07 B colors (10bit(D))			
Vitesse de rafraichissement	5 ms (GTG)		8ms (GTG)	
Fréquence d'affichage	120Hz FHD / 60 Hz UHD		60Hz	
Installation	Orientation paysage			
TOUCH				
Zone de détection (mm)	1895(H) x 1066(V)	1895(H) x 1066(V)	TBD~1649.7(H)x927.9(V)	TBD~1428.5(H)x803.5(V)
Méthode de détection	USIR : Méthode de détection par blocage de grille Ultra Infra Rouge Épaisseur de détection 1,5mm			
Outil interactif	Les mains, les doigts, une pointe de feutre ou tout objet de plus de 2mm de diamètre			
Précision de détection	IR : ±1mm			
Temps de réponse	1x Touch < 6ms (55'') < 8ms (75'') < 9ms (86'')			
Nbre. de points disponibles	20 Points Windows, 10 Points Android, 2 Points (Mac + Drivers)			
Systèmes supportés	Windows 7, 8, 10 / MAC OSX 10.10 ~ 10.11 / Android 5.1			
Liaison ordinateur	USB B (2x disponible)			
CONNECTIQUE				
Avant	UHD HDMI x 1, USB-B Touch x 1, USB-A 2.0 x 1			
Arrière	UHD HDMI x 3, UHD DP x 1, PC RGB x 1 + Audio-In, Mic-In, Audio Out, Hub USB-A 2.0 x 3, USB-B Touch x 2, RS-232C (D-sub 9-pin), RJ45-In , HDMI Out x 1			
ENVIRONNEMENT				
Système spécificité	Android 6 CPU 1.5GHz. Quad Core. GPU T720MP2 600Mhz RAM 2GB(DDR3) FLASH 32GB			
Haut-parleurs / L x H (mm)	Son frontal 2x 20W Stéréo (8-ohms) + Woofer 86inch : Audio AMP (Stéréo 2x 13W, 24V)			
MECANIQUE				
Dimensions L x H x P (mm)	1955.7 X 1189 X 99.7	1955.7 X 1189 X 99.7	TBD~1765 X 1069 X 128	1483 X 921.4 X 98.6
Poids net (sans emballage)	TBD~102 Kg	TBD~102 Kg	TBD~89 Kg	TBD~81 Kg
Fixation VESA	800 x 400 (mm), Vis M8			400 x 300 (mm), Vis M8
Verre de protection	Verre trempé, Anti reflets de 4mm / 4.0t			
Refroidissement	Passif, sans ventilateur pour une tension de 100 - 240V AC, 50/60 (Hz)			
PLAN 86 pouces				

