

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink C7000 Series bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



| Spécifications système  | VersaLink C7020   | VersaLink C7025                        | VersaLink C7030                        |
|---|---|--|--|
| <b>Vitesse en recto</b><br>A4 / 210 x 297 mm<br>A3 / 297 x 420 mm       | Jusqu'à 20 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC)<br>Jusqu'à 11 ppm   | Jusqu'à 25 ppm (DGC)<br>Jusqu'à 14 ppm | Jusqu'à 30 ppm (DGC)<br>Jusqu'à 17 ppm |
| <b>Vitesse en recto verso</b><br>A4 / 210 x 297 mm<br>A3 / 297 x 420 mm | Jusqu'à 16 ppm (DGC)<br>Jusqu'à 8 ppm   | Jusqu'à 19 ppm (DGC)<br>Jusqu'à 9 ppm  | Jusqu'à 23 ppm (DGC)<br>Jusqu'à 11 ppm |
| <b>Volume mensuel<sup>1</sup></b>                                       | Jusqu'à 87 000 pages <sup>1</sup>   | Jusqu'à 107 000 pages <sup>1</sup>     | Jusqu'à 129 000 pages <sup>1</sup>     |
| <b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>         | Jusqu'à 5 500 pages   | Jusqu'à 6 250 pages                    | Jusqu'à 7 000 pages                    |
| <b>Disque dur</b>   | Disque dur de 320 Go (en option sur le modèle de bureau/unité de base)  |  |  |
| <b>Processeur</b>   | Double cœur 1,05 GHz  |  |  |
| <b>Mémoire</b>  | 4 Go  |  |  |
| <b>Connectivité</b>   | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair   |  |  |
| <b>Fonctions du contrôleur</b>  | Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante) |  |  |
| <b>Langues de l'interface utilisateur</b>                               | Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate  |  |  |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

| Spécifications du périphérique  | VersaLink C7020  | VersaLink C7025   | VersaLink C7030 |              |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>Alimentation électrique</b>  |  |                   |                 |              |
| Europe et autres zones géographiques  | Tension : 220 à 240 V +/- 10 %<br>Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8A  |                   |                 |              |
| <b>Consommation électrique</b>  |  |                   |                 |              |
| Impression <sup>5</sup>   | 20 ppm = 0,9 kWh ; 25 ppm = 1,1 kWh ; 30 ppm = 1,5 kWh   |                   |                 |              |
| Mode En attente <sup>5</sup>  | 80 watts max.  | 80 watts max.     | 94 watts max.   |              |
| Mode veille <sup>5</sup>  | 1,4 watt max.  |                   |                 |              |
| <b>Environnement d'utilisation</b>  |  |                   |                 |              |
| Plage de températures (Stockage)  | 0° à 35 °C   |                   |                 |              |
| Plage de températures (Fonctionnement)  | 10 à 32 °C   |                   |                 |              |
| Humidité relative   | De 10 à 85 %   |                   |                 |              |
| Niveaux de puissance sonore   | Impression : 6,70 B(A) ou moins <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A)</li> </ul> En attente : 4,10 B(A) ou moins <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)</li> </ul><br><b>Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité)</b><br>Impression : 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A)<br>En attente : 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A) |                   |                 |              |
| Niveaux de pression sonore  | Impression : 52 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50 dB(A); 30 ppm = 52 dB(A)</li> </ul> En attente : 26 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A)</li> </ul><br><b>Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité)</b><br>Impression : 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A)<br>En attente : 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A)                       |                   |                 |              |
| Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)   | Seulement 98 secondes  |                   |                 |              |
| Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)   | Seulement 12 secondes  |                   |                 |              |
| <b>Dimensions et poids (hors emballage)</b>   | <b>Largeur</b>   | <b>Profondeur</b> | <b>Hauteur</b>  | <b>Poids</b> |
| Unité de base   | 590 mm   | 670,8 mm          | 767,9 mm        | 67,0 Kg      |
| Unité de base avec un magasin et module de support  | 615,7 mm   | 670,8 mm          | 1 118,6 mm      | 92,0 Kg      |
| Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité  | 615,7 mm   | 670,8 mm          | 1 118,6 mm      | 92,4 Kg      |
| Unité de base avec module à 3 magasins  | 615,7 mm   | 670,8 mm          | 1 118,6 mm      | 94,5 Kg      |
| Unité de base avec module à trois magasins et module de finition Office LX (avec plieuse/brocheuse)   | 1 194,0 mm   | 681,8 mm          | 1 118,6 mm      | 132,4 Kg     |
| <b>Certifications</b>   |  |                   |                 |              |
| Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> . |  |                   |                 |              |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

| Impression                                       | VersaLink C7020  | VersaLink C7025                         | VersaLink C7030                         |
|--|--|---|---|
| <b>Temps de sortie de la première impression</b> | 9,4 secondes seulement en couleur  | 9,4 secondes seulement en couleur       | 7,3 secondes seulement en couleur       |
|  | 7,2 secondes seulement en noir et blanc  | 7,1 secondes seulement en noir et blanc | 5,6 secondes seulement en noir et blanc |
| <b>Résolution d'impression</b>                   | Jusqu'à 1200 x 2400 ppp  |   |   |
| <b>PDL</b>                                       | PCL® 5e, 6<br>PDF<br>XPS<br>TIFF<br>JPG<br>HP-GL<br>Adobe® PostScript® 3™ (en option)  |   |   |
| <b>Zone d'impression maximale</b>                | 4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier  |   |   |
| <b>Fonctions d'impression</b>                    | <p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/Désactivation des pages de garde</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Correction des couleurs</p> <p>Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs)</p> <p>Mode brouillon</p> <p>Finition (requiert une finition)</p> <p>Adaptation aux nouveaux formats papier</p> <p>Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages)</p> <p>Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale)</p> <p>Fax LAN (nécessite le kit fax)</p> <p>Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression personnelle</p> <p>Activation/Désactivation de Print Around</p> <p>Impression depuis USB</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail mémorisé</p> <p>Mise à l'échelle</p> <p>Impression protégée</p> <p>Saut des pages vierges</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales)</p> <p>Enregistrement et rappel des paramètres du pilote</p> <p>Suppression des travaux conservés</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Filigrane (prédéfini et personnalisé)</p> <p>Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p> |   |   |
| <b>Impression depuis USB</b>                     | <p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>   |   |   |
| <b>Systèmes d'exploitation</b>                   | <p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Serveur Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>   |   |   |
| <b>Polices</b>                                   | <p>Polices PostScript : 136</p> <p>Polices PCL : 83</p>  |   |   |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>        | Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.                             |   |   |
| <b>Xerox® Global Print Driver®</b>          | Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.  |   |   |
| <b>Pilote Pull Print Xerox®</b>             | Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.  |   |   |
| <b>Copie</b>                                | <b>VersaLink C7020</b>  | <b>VersaLink C7025</b>                  | <b>VersaLink C7030</b>                  |
| <b>Scanner de documents</b>                 | Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) de 110 feuilles   |   |   |
| <b>Taille du scanner de documents</b>       | Glace d'exposition : Jusqu'à 332,0 x 437 mm<br>CAD R/V : Jusqu'à 297 x 431,8 mm   |   |   |
| <b>Vitesse de copie en mode recto</b>       | Jusqu'à 20 cpm A4<br>(210 x 297 mm)   | Jusqu'à 25 cpm A4<br>(210 x 297 mm)     | Jusqu'à 30 cpm A4<br>(210 x 297 mm)     |
| <b>Vitesse de copie en mode recto verso</b> | Jusqu'à 17 cpm A4<br>(210 x 297 mm)   | Jusqu'à 18 cpm A4<br>(210 x 297 mm)     | Jusqu'à 18 cpm A4<br>(210 x 297 mm)     |
| <b>Temps de sortie de la première copie</b> | 9,0 secondes seulement en couleur   | 9,0 secondes seulement en couleur       | 7,2 secondes seulement en couleur       |
|   | 6,9 secondes seulement en noir et blanc   | 6,9 secondes seulement en noir et blanc | 5,8 secondes seulement en noir et blanc |
| <b>Faces (entrée:sortie)</b>                | 1:1, 1:2, 2:2 et 2:1  |   |   |
| <b>Quantité</b>                             | 1 à 999   |   |   |
| <b>Résolution (max.)</b>                    | Jusqu'à 600 x 600 ppp   |   |   |
| <b>Réduction/Agrandissement</b>             | Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %   |   |   |
| <b>Accès simultané</b>                      | Numérisation et impression simultanées  |   |   |
| <b>Fonctions de copie</b>                   | Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates)*<br>Détection automatique des couleurs<br>Suppression de fond automatique<br>Copie de livres avec effacement du centre<br>Copie de cahier*<br>Assemblage<br>Balance des couleurs<br>Effets de couleur<br>Contrôle du contraste<br>Effacement de bords<br>Première de couverture<br>Copie Carte d'identité<br>Amélioration de l'image<br>Éclaircir/Foncer<br>N en 1<br>Réduction/agrandissement de 25 à 400 %<br>Décalage image<br>Orientation du document<br>Format du document<br>Type de document<br>Mise en page<br>Épreuve de copie<br>Saturation<br>Définition<br><br>*Exige le kit de productivité/disque dur |   |   |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

| Numérisation   |  |
|--|--|
| <b>Capacité</b>  | Numérisation noir et blanc et couleur  |
| <b>Accès simultané</b>   | Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie   |
| <b>Vitesse d'entrée en mode recto</b>                                  | Noir et blanc : Numérisation Jusqu'à 55 ipm – A4 (210 x 297 mm)<br>Couleur : Numérisation Jusqu'à 55 ipm – A4 (210 x 297 mm)   |
| <b>Vitesse d'entrée en mode recto verso</b>                            | Noir et blanc : Numérisation Jusqu'à 26 ipm – A4 (210 x 297 mm)<br>Couleur : Numérisation Jusqu'à 26 ipm – A4 (210 x 297 mm)   |
| <b>Résolution</b>  | Optique – 600 x 600 ppp  |
| <b>Profondeur de pixels</b>  | Couleur 24 bits/échelle de gris 8 bits   |
| <b>Zone de numérisation maximale</b>                                   | Glace d'exposition : Jusqu'à 332 x 437 mm<br>Chargeur de documents : 297 x 431,8 mm  |
| <b>Protocoles d'archivage réseau</b>                                   | FTP<br>SMTP<br>SMB   |
| <b>Formats de fichiers</b>   | JPG<br>TIFF (page unique et multipage)<br>XPS (page unique et multipage)<br>PDF (page unique et multipage)<br>PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC)<br>PDF protégé par mot de passe<br>PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A  |
| <b>Compatibilité des pilotes de scanner (réseau uniquement)</b>        | WIA<br>TWAIN   |
| <b>Destinations de numérisation prises en charge</b>                   | Numérisation vers le répertoire principal<br>Numérisation vers USB<br>Numérisation vers un courrier électronique<br>Numérisation vers le réseau (Browse FTP ou Browse SMB)   |
| Numérisation réseau – Solutions logicielles                            |  |
| <b>Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)</b> | Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante multifonction ConnectKey. |
| Fax PSTN une ligne ou trois lignes (en option)                         |  |
| Fax <sup>3</sup>   |  |
| <b>Vitesse de fax</b>  | 33,6 Kbps  |
| <b>Résolution</b>  | Standard 200x100 ppp, Fine 200x200 pp, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 ppp  |
| <b>Compression</b>   | MH, MR, MMR, JBIG  |
| <b>Fonctions fax</b>   | Fax Walk-Up, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique<br>Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)   |
| Fax over IP (en option)  |  |
| <b>Conformité</b>  | T.38 conforme IP / SIP   |
| <b>Résolution</b>  | Standard 200x100 ppp, Fine 200x200 pp, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 ppp  |
| <b>Compression</b>   | MH, MR, MMR, JBIG  |
| <b>Fonctions fax</b>   | Fax Walk-Up, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique<br>Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)   |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

| Solutions mobiles et applis de périphérique mobile   |  |
|--|--|
| <b>Apple® AirPrint®</b>  | Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.  |
| <b>Google Cloud Print™</b>   | Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur mobile multifonction, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.   |
| <b>@PrintByXerox</b>   | @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée à partir de n'importe quel dispositif activé par courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre autres) vers une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique sans intervention informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.  |
| <b>Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>                 | Le Xerox® Print Service plug-in pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.   |
| <b>Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur les portails Google Play™ et Apple® App Store)</b> | L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. Grâce à la fonction de découverte automatique des terminaux qui utilise une adresse manuelle ou l'identification par code QR, vous détectez aisément les appareils mobiles présents et pouvez les associer à l'imprimante multifonctions Xerox® la plus proche.  |
| <b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>    | Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.   |
| Sécurité   |  |
| <b>Fonctions de sécurité</b>   | <p>Contrôles d'accès<br/> Chiffrement AES 256 bits<br/> Journal d'audit<br/> Validation du chemin de certificats<br/> Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol)<br/> Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)<br/> Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE)<br/> Filtrage des domaines<br/> FIPS 140-2<br/> Vérification du micrologiciel<br/> Écrasement immédiat du disque dur*<br/> Filtrage d'accès par adresse IP<br/> IPsec<br/> Authentification réseau<br/> Filtrage des ports<br/> Certificats autosignés préinstallés<br/> Autorisations basées sur les rôles<br/> Courrier électronique sécurisé<br/> Fax sécurisé<br/> Impression protégée<br/> Gestion des certificats de sécurité<br/> Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)<br/> SNMPv3<br/> Status Protocol (OCSP)<br/> TLS/SSL</p> <p>*Exige le kit de productivité/disque dur</p> |

| Comptabilisation  |  |
|---|--|
| <b>Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)</b>  |  |
| <b>Suivi</b>  | Utilisation des fonctions de copie, impression, télécopie, numérisation et courrier électronique   |
| <b>Comptabilisation</b>   | <p>Outil de comptabilisation standard Xerox®<br/>                     Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur<br/>                     Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur<br/>                     Jusqu'à 500 comptes génériques</p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux)<br/>                     Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur<br/>                     Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD<br/>                     Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>   |
| <b>Fonctions</b>  | L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.  |
| <b>Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)</b> |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> </ul> |
| Gestion du papier   |  |
| <b>Chargeur de documents</b>  |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>   | Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) : 110 feuilles   |
| <b>Formats</b><br>Recto uniquement :<br>Recto verso :   | Formats personnalisés :<br>125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm<br>125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm   |
| <b>Grammages</b><br>Recto uniquement :<br>Recto verso :   | De 38 à 128 g/m <sup>2</sup><br>De 50 à 128 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Départ manuel</b>  |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>   | 100 feuilles   |
| <b>Formats</b>  | Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm  |
| <b>Grammages</b><br>Recto uniquement :<br>Recto verso :   | De 60 à 216 g/m <sup>2</sup><br>De 60 à 169 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Types</b>  | Bond<br>Standard<br>Carte<br>Personnalisé<br>Enveloppes<br>Perforé<br>Étiquettes<br>Étiquettes épaisses<br>En-tête<br>Carte fine<br>Carte fine glacée<br>Carte fine glacée verso<br>Préimprimé<br>Recyclé  |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

| <b>Magasin 1</b>  |  |
|---|--|
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>   | 520 feuilles   |
| <b>Formats</b>  | Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm  |
| <b>Grammages</b><br>Recto uniquement :<br>Recto verso :                 | De 60 à 256 g/m <sup>2</sup><br>De 60 à 169 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Types</b>  | Bond<br>Standard<br>Carte<br>Personnalisé<br>Perforé<br>Étiquettes<br>Étiquettes épaisses<br>Étiquettes très épaisses<br>En-tête<br>Carte fine<br>Carte fine glacée<br>Carte fine glacée verso<br>Carte épaisse<br>Préimprimé<br>Recyclé |
| <b>Module à un seul magasin (en option – modèle de base uniquement)</b> |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>   | 520 feuilles   |
| <b>Formats</b>  | Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm  |
| <b>Grammages</b><br>Recto uniquement :<br>Recto verso :                 | De 60 à 256 g/m <sup>2</sup><br>De 60 à 169 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Types</b>  | Bond<br>Standard<br>Carte<br>Personnalisé<br>Perforé<br>Étiquettes<br>Étiquettes épaisses<br>Étiquettes très épaisses<br>En-tête<br>Carte fine<br>Carte fine glacée<br>Carte fine glacée verso<br>Carte épaisse<br>Préimprimé<br>Recyclé |
| <b>Module à un magasin avec support (en option)</b>                     |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>   | 520 feuilles   |
| <b>Formats</b>  | Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm  |
| <b>Grammages</b><br>Recto uniquement :<br>Recto verso :                 | De 60 à 256 g/m <sup>2</sup><br>De 60 à 169 g/m <sup>2</sup>   |



# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

|   |  |
|---|--|
| <b>Types</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bond</li> <li>Standard</li> <li>Carte</li> <li>Personnalisé</li> <li>Perforé</li> <li>Étiquettes</li> <li>Étiquettes épaisses</li> <li>Étiquettes très épaisses</li> <li>En-tête</li> <li>Carte fine</li> <li>Carte fine glacée</li> <li>Carte fine glacée verso</li> <li>Carte épaisse</li> <li>Préimprimé</li> <li>Recyclé</li> </ul> |
| <b>Module à trois magasins (en option)</b>              |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Magasin 2 : 520 feuilles</li> <li>Magasin 3 : 520 feuilles</li> <li>Magasin 4 : 520 feuilles</li> </ul>   |
| <b>Formats</b>  | Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm  |
| <b>Grammages</b><br>Recto uniquement :<br>Recto verso : | <ul style="list-style-type: none"> <li>De 60 à 256 g/m<sup>2</sup></li> <li>De 60 à 169 g/m<sup>2</sup></li> </ul>   |
| <b>Types</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bond</li> <li>Standard</li> <li>Carte</li> <li>Personnalisé</li> <li>Perforé</li> <li>Étiquettes</li> <li>Étiquettes épaisses</li> <li>Étiquettes très épaisses</li> <li>En-tête</li> <li>Carte fine</li> <li>Carte fine glacée</li> <li>Carte fine glacée verso</li> <li>Carte épaisse</li> <li>Préimprimé</li> <li>Recyclé</li> </ul> |
| <b>Module à 2 magasins grande capacité (en option)</b>  |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Magasin 2 : 520 feuilles</li> <li>Magasin 3 : 870 feuilles</li> <li>Magasin 4 : 1 130 feuilles</li> </ul>   |
| <b>Formats</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Magasin 2 : Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm</li> <li>Magasin 3 : Formats standard : A4 ou B5</li> <li>Magasin 4 : Formats standard : A4 ou B5</li> </ul>  |
| <b>Grammages</b><br>Recto uniquement :<br>Recto verso : | <ul style="list-style-type: none"> <li>De 60 à 256 g/m<sup>2</sup></li> <li>De 60 à 169 g/m<sup>2</sup></li> </ul>   |
| <b>Types</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bond</li> <li>Standard</li> <li>Carte</li> <li>Personnalisé</li> <li>Perforé</li> <li>Étiquettes</li> <li>Étiquettes épaisses</li> <li>Étiquettes très épaisses</li> <li>En-tête</li> <li>Carte fine</li> <li>Carte fine glacée</li> <li>Carte fine glacée verso</li> <li>Carte épaisse</li> <li>Préimprimé</li> <li>Recyclé</li> </ul> |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

| Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)   |   |
|---|---|
| Capacité <sup>4</sup>   | Jusqu'à 60 enveloppes   |
| Formats   | Monarch (3,9 x 7,5), DL, C5<br>Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm   |
| Grammages   | 75 à 90 g/m <sup>2</sup>  |
| Magasin grande capacité (en option)   |   |
| Capacité <sup>4</sup>   | 2 000 feuilles  |
| Formats   | Formats standard : A4 ou B5   |
| Grammages<br>Recto uniquement :<br>Recto verso :  | De 60 à 216 g/m <sup>2</sup><br>De 60 à 169 g/m <sup>2</sup>  |
| Capacité totale   |   |
| Capacité de l'unité de base <sup>4</sup>  | 620 feuilles  |
| Capacité du module à un magasin <sup>4</sup>  | 1 140 feuilles  |
| Capacité du module à un magasin avec support <sup>4</sup>   | 1 140 feuilles  |
| Capacité du module à trois magasins <sup>4</sup>  | 2 180 feuilles  |
| Capacité du module à 2 magasins grande capacité <sup>4</sup>  | 3 140 feuilles  |
| Finition  |   |
| Bacs récepteurs (en option sur le modèle de base)   |   |
| Bac de réception double <sup>4</sup>  | 250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur  |
| Module de finition Office intégré (en option)   |   |
| Bac récepteur   | 500 feuilles A4 de 80 g/m <sup>2</sup> ou<br>250 feuilles A3 de 80 g/m <sup>2</sup>   |
| Formats   | 89 x 98 mm à 297 x 432 mm   |
| Grammages   | De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>  |
| Agrafage  | Agrafage automatique unique : 50 feuilles maximum : feuilles A4/B5 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles maximum : feuilles A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> ) |
| Module de finition Office LX (en option)  |   |
| Capacité <sup>4</sup>   | Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou<br>1 000 feuilles avec agrafage un point ou<br>750 feuilles avec agrafage deux points (A4) (agrafage deux points avec plieuse/brocheuse en option uniquement)  |
| Formats   | 210 x 182 mm à 297 x 432 mm   |
| Grammages   | De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>  |
| Agrafage multiposition  | 50 feuilles de 90 g/m <sup>2</sup>  |
| Perforation (en option)<br>Europe :   | Perforation 2/4 trous   |
| Pliure-brocheuse pour le module de finition Office LX (pliure/rainage, agrafage à cheval ; en option) |   |
| Capacité <sup>4</sup>   | 40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 20 lb. / 80 g/m <sup>2</sup> ou moins)   |
| Formats   | A4 DPC, B4 DPC, 11 x 17, A3 DPC   |
| Agrafage avec piqûre à cheval   | 2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m <sup>2</sup>   |
| Pliure/rainage  | 1 à 15 feuilles/sans agrafe   |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

|  |  |
|--|--|
| <b>Agrafeuse externe (en option)</b>                                 |  |
| <b>Capacité<sup>4</sup></b>  | Agrafage de 50 feuilles<br>5 000 agrafes<br>Prise supplémentaire requise   |
| <b>Gestion des imprimantes</b>                                       |  |
| <b>Protocoles réseau</b>   | TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD<br>LDAP<br>Bonjour®/AirPrint™<br>FTP<br>Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés   |
| <b>Protocoles d'administration</b>                                   | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS   |
| <b>Xerox® CentreWare® Web</b>  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul> |
| <b>Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés</b> |  |
| <b>État du périphérique</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/Contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/Utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>  |
| <b>Visualisation de la file d'impression</b>                         | Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression   |
| <b>Soumission des travaux</b>  | Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPG)   |
| <b>Administration des périphériques</b>                              | Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance  |
| <b>Navigateurs</b>   | Microsoft® Internet Explorer®<br>Microsoft Edge™<br>Mozilla™ Firefox®<br>Apple® Safari®<br>Google Chrome™  |
| <b>Services distants</b>   |  |
| <b>Relevés automatiques des compteurs</b>                            | Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.   |
| <b>Réapprovisionnement automatique des consommables</b>              | Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi toute gestion manuelle des stocks.   |
| <b>MaintenanceAssistant</b>  | Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.  |
| <b>Éléments inclus</b>   |  |
|  | Imprimante multifonction couleur VersaLink C7020/C7025/C7030<br>Cartouche d'impression de démarrage : une pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune : 9 000 impressions <sup>6</sup> ; noir : 15 000 impressions <sup>6</sup> )<br>CD-ROM Logiciel et Documentation (guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, et pilotes d'imprimante)<br>Guide d'installation<br>Cordon d'alimentation  |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

| Consommables et accessoires   | Quantité   | Numéro de référence                              |
|---|--|--|
| <b>Consommables</b>   |  |  |
| <b>Cartouches de toner grande capacité</b>                                  | Cyan : 9 800 pages standard <sup>6</sup><br>Magenta : 9 800 pages standard <sup>6</sup><br>Jaune : 9 800 pages standard <sup>6</sup><br>Noir : 16 100 pages standard <sup>6</sup>    | 106R03744<br>106R03743<br>106R03742<br>106R03741 |
| <b>Cartouches de toner extra-haute capacité</b>                             | Cyan : 16 500 pages standard <sup>6</sup><br>Magenta : 16 500 pages standard <sup>6</sup><br>Jaune : 16 500 pages standard <sup>6</sup><br>Noir : 23 600 pages standard <sup>6</sup> | 106R03740<br>106R03739<br>106R03738<br>106R03737 |
| <b>Module photorécepteur</b>  | Noir : 109 000 <sup>7</sup><br>Cyan, Magenta, Jaune : 87 000 pages standard <sup>7</sup>   | 113R00780  |
| <b>Bac à déchets</b>  | 30 000   | 115R00128  |
| <b>Cartouche pour plieuse-brocheuse LX (8 cartouches par boîte)</b>         | 16 000 agrafes<br>(2 000 par cartouche)  | 008R12897  |
| <b>Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par boîte)</b> | 15 000 agrafes<br>(5 000 par recharge)   | 008R12941  |
| <b>Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par boîte)</b> | 5 000 agrafes<br>(5 000 par cartouche)   | 008R12964  |

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

| Accessoires/Options  |           |
|--|-----------|
| Module à un magasin avec support (n'inclut pas le support – modèle de bureau uniquement) | 097S04910 |
| Module à un magasin avec support   | 097S04907 |
| Module trois magasins  | 097S04908 |
| Module à 2 magasins grande capacité  | 097S04909 |
| Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1)   | 497K17720 |
| Bac récepteur central (bac de réception double) (en option sur le modèle de bureau)      | 497K17800 |
| Disque dur (320 Go) (en option sur le modèle de bureau)                                  | 497K17740 |
| Kit télécopieur 1 ligne (Fax PSTN)   | 497K17750 |
| Kit télécopieur 3 lignes (Fax PSTN)  | 497K17760 |
| Kit d'adaptateur réseau sans fil   | 497K16750 |
| Kit lecteur de carte interne/RFID  | 497K18120 |
| Kit PostScript   | 497K18340 |
| Kit Fax over IP  | 497K18330 |

<sup>1</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>4</sup> La capacité s'entend pour un support de 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup> ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>5</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Pages approximatives Le rendement varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Les configurations varient selon les pays.



CX PRINT SA  
Plane-Ville 24  
1955 Chamoson

info@cxprint.ch  
www.cxprint.ch  
+41 27 306 46 33

