

MACHINE À AFFRANCHIR FRAMA MATRIX F12 RF CH

Affranchir très facilement des lettres grâce à la machine à affranchir numérique Matrix F12 RF CH. Imprimez directement le montant de l'affranchissement de la lettre et faites l'économie du travail fastidieux du collage de timbres.

Le modèle d'entrée de gamme pour les très petits volumes de courrier et les montants d'affranchissement toujours réactualisés grâce à la connexion LAN. Par ailleurs la machine à affranchir Matrix F12 RF est homologuée ENERGY STAR. Les produits qui répondent aux critères d'admissibilité ENERGY STAR respectent des lignes directrices strictes en matière d'efficacité énergétique et réduisent ainsi les émissions de gaz à effet de serre.



Le système d'affranchissement Frama Matrix F12 RF CH vous propose:

- logiciel de performance IFS3 avec adaptation des tarifs online gratuite plus
 - code à barres 1D (impression directe) pour lettres avec justificatif de distribution (lettre recommandée, etc.)
 - gestion du centre des coûts (standard IFS3) «Easy» ou «Global» en lien avec www.poste.ch
- 20 affranchissements à la minute
- introduction manuelle du courrier
- technologie de communication IP (LAN, DHCP, Proxy)
- interface réseau Ethernet RJ45
- écran tactile de commande
- système latéral d'éjection automatique
- 18 fonctions OneTouch enregistrables (produits postaux)
- pesage individuel
- gestion des tarifs avec accès rapide à d'autres produits postaux
- affranchissement sans date ou avec date flexible
- épaisseur de passage des lettres jusqu'à 10 mm
- technologie d'impression à jet d'encre et mode HQPrint (600 dpi)
- Offline Shop (en option); commandes d'articles de consommation online via Touch Screen
- 9 centres de coûts
- rapport centres des coûts imprimable
- 3 messages publicitaires standards gratuits (y compris ProClima LA POSTE)
- 3 clichés publicitaires au choix, forme libre (en option)
- attribution clichés publicitaires au centre de coûts
- 2 textes complémentaires à programmer (à la place des clichés publicitaires)
- 1 mode administrateur protégé par mot de passe
- blocage des valeurs élevées d'affranchissement
- réglage automatique date et heure
- module d'économie d'énergie à plusieurs niveaux
- bac de réception des enveloppes inclus
- plate-forme de pesage S2 (jusqu'à 2 kg)



Caractéristiques techniques:

- Longueur: 30.2 cm (sans collecteur de lettres)
- Largeur: 20.5 cm
- Hauteur: 21.0 cm
- Poids: 4.3 kg (net)
- Raccord: 240 V / 50 HZ

CX PRINT SA
Plane-Ville 24
1955 Chamason

info@cxprint.ch
www.cxprint.ch
+41 27 306 46 33

Vers. 07/18

Frama Suisse AG . Industriestrasse 33 . Postfach . CH-5242 Lupfig . T 0848 802 001 . F 0848 802 010
info@frama.ch . frama.ch . Frama Regional Points: Lausanne . Lugano . Zurich

integrity in communication.